



Schlauchaufroller für Fett

GDI-WB-400 bar-DN 6-15 m

Artikel-Nr.: 29 263
EAN: 4103810292637
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Länge Abgabeschlauch (m): 15
 Anschluss Abgabeschlauch: G 1/4" i/a
 Länge Verbindungsschlauch (m): 1
 Anschluss Verbindungsschlauch: G 1/4" i/i
 Schlauchinnendurchmesser (DN): 6
 Betriebsdruck max. (bar): 400
 Lackierung
 Gehäuse: Fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
 Ausleger: Fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
 Stützplatte: Fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
 Trommel: Blau, RAL 5010
 Konsole: Blau, RAL 5010
 Abmessungen LxBxH (mm): 495 x 170 x 508
 Gewicht (kg): 25,8

Spezifikation

- Geschlossen, zur Wand-/Bodenmontage, mit Drehgelenk innen
- Mit Schlauchstopper

Besondere Merkmale

- Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus
- Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert
- Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion
- Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen garantieren eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.
- Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei
- Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss
- Alle Drehgelenke sind kugelgelagert
- Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht
- Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 540 x 580 x 190
 Gewicht (kg): 27,1
 Verpackungseinheit: 1,0