



Zwijarka węża do smar

GDA-DM-400 bar-DN 6-15 m

Item number: 29 293
EAN: 4103810292934
Discount group: D

Dane techniczne

Długość węża dystrybucyjnego (m): 15
 Przyłącze węża dystrybucyjnego: G 1/4" gw/gz
 Długość węża łączącego (m): 1
 Przyłącze węża łączącego: G 1/4" gw/gw
 Wewnętrzna średnica węża (DN): 6
 Ciśnienie robocze maks. (bar): 400
 Lakierowanie
 Obudowa: okiennie szary, jedwabieście matowy RAL 7040
 Wysięgnik: okiennie szary, jedwabieście matowy RAL 7040
 Płyta wsporcza: okiennie szary, jedwabieście matowy RAL 7040
 Bęben: niebieski, w systemie Pantone 294 C
 Konsola, kątownik: niebieski, w systemie Pantone 294 C
 Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 495 x 158 x 520
 Masa (kg): 25,6

Specyfikacja

- Zamknięty, do montażu sufitowego, z przegubem obrotowym na zewnątrz
- Z zatyczką węża

Cechy szczególne

- Zwijarki węży PRESSOL są nadzwyczaj solidne i charakteryzują się kompaktową konstrukcją
- Wszystkie elementy blaszane są fosforanowane, gruntowane i lakierowane
- Wysokiej jakości obróbka powierzchniowa wszystkich części stalowych gwarantuje wysoki stopień ochrony przed korozją
- Oś (Ø 40 mm) w wersji ciśnieniowego odlewu cynkowego. Dobrane wymiary przez naszych inżynierów gwarantują w zasadzie nieograniczoną żywotność.
- Zarówno para materiałowa oś/łożysko, jak i pakiet sprężyn są bezobsługowe
- Bardzo przyjazny w montażu, gdyż nie trzeba przejmować ciężaru zwijarki węża podczas montażu
- Wszystkie przeguby obrotowe są łożyskowane tocznie
- Wysokie naciski w systemie zasilania nie powodują konieczności zwiększenia siły przy obrocie bębna
- Za każdym 1/4 obrotu można wąż zablokować

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 540 x 580 x 160
 Masa (kg): 26,7
 Jednostka opakowania: 1,0