

Schlauchaufroller-Diesel/Heizöl

GDA-WB-60 bar-DN 16-8 m



Artikel-Nr.: 29 371
EAN: 4103810293719
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Länge Abgabeschlauch (m):	8
Anschluss Abgabeschlauch:	G 3/4" i/a
Länge Verbindungsschlauch (m):	1
Anschluss Verbindungsschlauch:	G 3/4" i/i
Schlauchinnendurchmesser (DN):	16
Betriebsdruck max. (bar):	60
Lackierung	
Gehäuse:	Fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
Ausleger:	Fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
Stützplatte:	Fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
Trommel:	Blau, RAL 5010
Konsole:	Blau, RAL 5010
Abmessungen LxBxH (mm):	495 x 158 x 508
Gewicht (kg):	23,8

Spezifikation

- Schlauchaufroller für Diesel und Heizöl
- Geschlossen, zur Wand-/Bodenmontage, mit Drehgelenk außen
- Mit Schlauchstopper

Besondere Merkmale

- Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus
- Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert
- Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion
- Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen garantieren eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.
- Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei
- Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss
- Alle Drehgelenke sind kugelgelagert
- Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht
- Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	540 x 580 x 160
Gewicht (kg):	25
Verpackungseinheit:	1,0