Enrouleur liquide de refroidissement

GDI-WB-120 bar-DN 12-15 m

Référence:	29 563
Code EAN:	4103810295638
Groupe de remise:	D

Données techniques

Longueur du flexible de distribution (m):	15
Raccordement flexible de refoulement:	G 1/2" f/m
Longueur du flexible de liaison (m):	1
Raccordement du flexible de liaison:	G 1/2" f/f
Diamètre intérieur du flexible (DN):	12
Pression d'utilisation max. (bar):	120
Laquage	
Corps:	Gris mat satiné, RAL 7040
Bras:	Gris mat satiné, RAL 7040
Plaque support:	Gris mat satiné, RAL 7040
Tambour:	Bleu, Pantone 294 C
Console:	Bleu, Pantone 294 C
Dimensions LxlxH (mm):	495 x 170 x 508
Poids (kg):	26,500

Spécification

- Enrouleur pour liquide de refroidissement
- Carrossé, pour montage mural et au sol, raccord tournant intérieur
- Avec butée d'arrêt

Caractéristiques particulières

- Les enrouleurs PRESSOL sont extrêmement robustes et particulièrement compacts
- Toutes les pièces en tôle sont phosphatées, avec une couche d'apprêt et peintes
- Le traitement de surface de tous les éléments en acier garantit une haute protection contre la corrosion
- Axe (Ø 40 mm) réalisé en Zinc injecté sous pression. Le choix des dimensions garantit une durée de vie pratiquement illimitée
- L'assemblage axe/roulement et l'ensemble des ressorts ne nécessitent aucun entretien
- Très facile à installer car durant le montage, le poids de l'enrouleur n'est pas à supporter
- Les raccords tournants sont montés sur billes de roulement
- L'utilisation à des pressions élevées ne modifie pas l'effort nécessaire à la rotation du tambour
- Enclenchement du cliquet d'arrêt tous les 1/4 de tour

Emballage

Dimensions LxlxH (mm):	540 x 580 x 195
Poids (kg):	27,800
Unité d'emballage:	1,0