



Prasa dźwigniowa do renowacji betonu BHHP

500 cm³-M 10 x 1

Item number: 12 687
EAN: 4103810126871
Discount group: A

Dane techniczne

Przylącze pneumatyczne po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: M 10 x 1
 Objętość napełniania (cm³): 500
 Możliwości napełnienia: poprzez kołpak zamykający
 Średnica tłoka pompy (mm): 8
 Aktywowanie tłoka pompy: za pomocą dźwigni ręcznej
 Objętość tłoczenia/skok (cm³): 1,2 przy przeciwcisnieniu 400 bar
 Ciśnienie tłoczenia do (bar): 400
 Ciśnienie rozrywające systemu (bar): 850
 Ciśnienie rozrywające głowicy praski (bar): 1200
 Grubość ścianki rurki praski (mm): 1,0
 Lakierowanie: srebrny

Specyfikacja

- Worek polietylenowy niezadrukowany

Cechy szczególne

- Do naprawy pęknięć w betonie przy użyciu płynnych żywic
- Precyzyjna dokładność pasowania tłoków pompowych i cylindrów (brak smarowania pozornego,)
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Uchwyt antypoślizgowy na uchwycie praski
- Użycie jedynie niewielkiej siły przy smarowaniu dzięki optymalnemu systemowi dźwigniowemu
- Kołpak zamykający z plastiku z próżniowym zaworem powietrznym

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 540 x 125 x 70
 Masa wraz z opakowaniem (kg): 1,2
 Jednostka opakowania: 1,0