



mobiFITT-250 I

ZVABD-12 V-35 l/min

Artikkeli-no: 26 470 250
EAN: 4048358719225
Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Tankin tilavuus (l): 250
 Tankin materiaali: LLDPE (lineaarinen matalatiheyksinen polyetyleni)
 Lämpötila-alue (°C): -10 / +40
 UN-hyväksyntä: un 31H2/Z/** **/CZ/PRESSOL - IMET
 21119/334 kg/260 L/33,5 kg/20 kPa

Pumppu
 Valmiste: FMT Swiss AG
 Liitäntäkaapeli hauenleuoin, pituus (m): 3
 Hydrauliset tiedot
 Pumpun rakenne: siipipumppu, itseimevä
 Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min): 35
 Siirtopaine (bar): 1,6
 Pumpattavat nesteet: lämmitysöljy, dieselpolttoaineet, HVO 100
 Moottorin tiedot
 Jännite (V): 12 V DC
 Virranotto (A): 19
 Sulake (A): 30 A pistosulake
 KytKentäkesto (min) vapaalla ulostulolla maks.: 180
 Käyntiaika (min) jakeluventtiili suljettuna maks.: 2
 Suojaluokka: IP66
 Mitat PxLxK (mm): 1210 x 800 x 667
 Paino (kg): 45

Spesifikaatio

- Yksiseinäinen tankki
- Yleiskiinnikkeet asiakkaan sakkelle (89 823)
- Lukittava suojakansi (92 722)
- Ilmaus- ja tuuletusventtiili (45 140)
- Täyttötilannäyttö (04 402 090)
- Säiliön kansi tiivisteellä (45 151)
- Varoventtiili tankin ja pumpun väliin (19 779)
- Imuletku, 0,35 m, DN 19, G 1" uk, G 1" sk (91 217 250)
- Takaiskuventtiili suodattimella (91 146 001)
- Päälle- ja katkaisukytkin
- Jakeluletku, 4 m, DN 19, G 1" uk, G 1" sk (23 155 957)
- Siipipyöräpumppu sisäänasennetulla bypassilla (23 404 966)
- Automaattinen jakeluventtiili tyyppihyväksynnällä ja pyörivällä niveellä, ZVABD (23 168)

Erityisominaisuudet

- Kuormituksen alaisena liikutettavissa

- Diffuusiotiivis
- UV-kestävä
- Myös täytettynä trukilla ja nosturilla siirrettävissä
- Pumpputila on säältä suojattu, kun kansi on suljettu
- 5 vuoden valmistajan takuu tankille ja siipipumpulle (pois lukien kuluvat osat) toimituksesta lähtien ja 2 vuoden takuu lisäasennustuotteille
- Bensiinin säilyttäminen tankissa kielletty
- Tiivistarkastus 2 1/1 vuoden välein ja sisätarkastus joka 5:s vuosi tarpeen
- UN/ADR-hyväksyntä koskien ares® mobiFITT ja FMT® pumppujärjestelmää
- UN-hyväksyntä
- Tuotanto TUEV:in valvoma

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm):	1210 x 800 x 667
Paino pakkauksineen (kg):	45,3
Pakkausyksikkö:	1,0