mobiMASTER-980 I-ZVABD

24 V-54 l/min-EBZD-F

Item number:	26 543
EAN:	4048358265432
Discount group:	D

Tekniske data

Innhold tank (l):	980
Materiale tank:	LLDPE (lineær lavdensitetspolyetylen)
Temperaturområde (°C):	-10 / +40
UN-godkjenning:	un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 2385/0/1284kg
Pumpe	
Produsent:	FMT Swiss AG
Tilkoblingskabel med alligatorklemme, lengde (m):	3
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	54
Løftetrykk opptil (bar):	1,8
Transportvæsker:	Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100
Motordata	
Spenning (V):	24 V DC
Strømuttak (A):	21
Sikring (A):	25 A sikring
Driftstid (min) ved lukket tappeventil maks.:	180
Beskyttelsestype:	IP66
In-line-meter, digitalt	
Display:	5 siffer med flytende komma
Dimensjoner LxBxH (mm):	1400 x 1050 x 1143
Vekt (kg):	122

Spesifikasjoner

- Tank med enkelt vegg (45 324)
- Universal festestropp for integrert sjakkel (93 928)
- Utluftingsventil (45 140)
- Nivåmåler (92 778)
- Tankdeksel med tetning (45 151)
- Gassfjær (89 368)
- Sikkerhetsventil mellom tank og pumpe (19 779)
- Tilbakeslagsventil med sugekurv (91 146 001)
- På-/Av-bryter (81 293)
- In-line-meter, digitalt (12 190)
- Automatisk tappeventil, med CE-godkjennelse og dreieledd, ZVABD (23 168)
- Tappeslange, 6 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 958)
- Sugeslange, 0,65 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (92 782)
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 407 966)
- Utbyttbart filter for diesel, 10 µm (23 290)

Spesielle merknader

- Kan transporteres etter påfylling
- Diffusjonstett
- UV-stabil
- Fylt tank kan transporteres med gaffeltruck og kran
- Pumperom beskyttet mot vær og vind når lokket er lukket
- 5 års leverandørgaranti på tanken og vingepumpen (ekslkulsiv slitedeler) fra leveringsdato, og 2 års garanti på innbyggings- og påbyggingsdeler
- Oppbevaring av bensin i tanken er strengt forbudt
- Det anbefales å gjøre en lekkasjetest hvert 2 1/2 år og en indre test hvert 5. år
- UN/ADR-tillatelse for ares® mobiMASTER og FMT® Pumpesystem
- UN-godkjenning
- Produksjonen blir overvåket av TÜV

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	1400 x 1050 x 1143
Vekt inkludert emballasje (kg):	122,5
Emballasjeenhet:	1,0