



mobiMASTER-980 I-ZVABD

24 V-54 l/min-EBZD-F-SAR-10 m

Item number: 26 548
EAN: 4048358265487
Discount group: D

Tekniske data

Innhold tank (l): 980
Materiale tank: LLDPE (lineær lavdensitetspolyetylen)
Temperaturområde (°C): -10 / +40
UN-godkjenning: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 2385/0/1284kg



Pumpe
Produsent: FMT Swiss AG
Tilkoblingskabel med alligatoroklemme, lengde (m): 3
Hydrauliske data
Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 54
Løftetrykk opptil (bar): 1,8
Transportvæsker: Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100
Motordata
Spenning (V): 24 V DC
Strømuttak (A): 21
Sikring (A): 25 A sikring
Driftstid (min) ved lukket tappeventil maks.: 180
Beskyttelsestype: IP66

In-line-meter, digitalt
Display: 5 siffer med flytende komma

Dimensjoner LxBxH (mm): 1400 x 1050 x 1143
Vekt (kg): 141

Spesifikasjoner

- Tank med enkelt vegg (45 324)
- Universal festestropp for integrert sjakkel (93 928)
- Utluftingsventil (45 140)
- Nivåmåler (92 778)
- Tankdeksel med tetning (45 151)
- Gassfjær (89 368)
- Sikkerhetsventil mellom tank og pumpe (19 779)
- Tilbakeslagsventil med sugeslurve (91 146 001)
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 407 966)
- På-/Av-bryter (81 293)
- In-line-meter, digitalt (12 190)
- Automatisk tappeventil, med CE-godkjenning og dreieledd, ZVABD (23 168)
- Slangetrommel for diesel og fyringsolje, 10 m (29 345)
- Sugelange, 0,65 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (92 782)
- Utbyttbart filter for diesel, 10 µm (23 290)

Spesielle merknader

- Kan transporteres etter påfylling
- Diffusjonstett
- UV-stabil
- Fylt tank kan transporteres med gaffeltruck og kran
- Pumperom beskyttet mot vær og vind når lokket er lukket
- 5 års leverandørgaranti på tanken og vingepumpen (ekskluisiv slidedeler) fra leveringsdato, og 2 års garanti på innbyggings- og påbyggingsdeler
- Oppbevaring av bensin i tanken er strengt forbudt
- Det anbefales å gjøre en lekkasjetest hvert 2 1/2 år og en indre test hvert 5. år
- UN/ADR-tillatelse for ares® mobiMASTER og FMT® Pumpesystem
- UN-godkjenning
- Produksjonen blir overvåket av TÜV

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	1400 x 1050 x 1143
Vekt inkludert emballasje (kg):	141,5
Emballasjeenhet:	1,0