

## Motor irányváltó kapcsoló jobb/bal

230 V AC-50 Hz-0,12–2,2 kW



**Item number:** 92 875  
**EAN:**

### Műszaki adatok

Hálózat adatok:	1/N/PE 230V / 50 Hz
Előtét-biztosító:	max. 16 A
Védelmi mód:	IP54
Névleges üzemi feszültség U <sub>e</sub> :	230 V / 50 Hz
Névleges üzemi áramerősség I <sub>e</sub> :	13,5 A
Névleges megszakítóképesség AC-3:	13,5 A / 2,2 kW / 230 V / 1~
Kapcsoló érintkező (főáramkörű):	Záró / 2-pólusú
Működtetés:	mechanikus Be/Ki / Bal/Jobb (csak terhelés nélkül)
Névleges működtető feszültség:	230 V / 50 Hz
Kapcsolás:	fordító kapcsolás (segédtekerccs)
Kapcsolási ciklus:	50E3
Kapcsolási szám:	300/h
Környezeti hőmérséklet (°C):	-5 ... +40
Ház:	PP / fekete
Csatlakozókábel:	H07RN-F5G1,5mm <sup>2</sup>
Hossz, csatlakozókábel (m):	1
Méret HxSZxM (mm):	158 x 96 x 110
Súly (kg):	0,623

### Specifikáció

- Földelt dugvilla, kék
- Billenő kapcsoló / B - J / áttetsző védőfedél
- Kivitel / elhelyezés / zárt / hátsó gombok / hátsó billenő kapcsoló

### Különleges jellemzők

- Újraindítás elelni védelem áramszünet után
- Feszültségesés vagy áramkimaradás esetén aktiválódik
- Motor leáll
- A feszültség visszatérésekor újra bekapcsolható
- A forgómező meváltoztatható

### Csomagolás

Csomagolási egység: 1,0