



AdBlue® Station-2500 I

230 V-35 l-EBZDU-isolerad

Item number: 26 744
EAN: 4048358267443
Discount group: D

Tekniska data

Tank:	AdBlue® Station
Fabrikat:	ares®
Innehåll tank (l):	2500
Effektiv fyllvolym:	90 - 95 % av totalvolym
Material tank:	PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Färg yttertank:	blå, RAL 5015
Färg innertank:	vit
Färg dörr:	blå, RAL 5015
Avtagbart toplock på yttertanken, LxB (mm):	1680 x 925
Manhåll i innertanken (Ø mm):	565
Dimensioner tillträdesdörr, BxH (mm):	730 x 1530
Fastsättningspunkter:	genom Inserts
 Pump	
Byggnadssätt pump:	Membranpump, självsugande
Uppfordringskapacitet vid fritt utlopp (l/min):	35
Uppfordringstryck (bar):	1,7
Uppfordringsmedier:	AdBlue®
Motordata	
Spänning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strömupptagning (A):	1,8
Termoskydd:	själväterställande
Inkopplingstid:	Kontinuerlig drift - en äkta långtidslöpare
Skyddssätt:	IP66
 Uppvärmning pumptrum	
Uppvärmningssätt:	Uppvärmningsmotstånd med fläkt
Spänning (V):	230
Strömupptagning kontinuerlig (A):	3,48
Strömupptagning topp (A):	5,91
Effekt (W):	800
Skyddssätt:	IP20
Förinställd inkopplingstemperatur (°C):	+5
Luftmängd (m³/timme):	63
Dimensioner LxBxH (mm):	103 x 200 x 103
 Luftning	
Spänning (V):	230
Strömupptagning kontinuerlig (A):	0,173
Strömupptagning topp (A):	0,311
Effekt (W):	17
Skyddssätt:	IP54
Temperaturområde (°C):	-20 / +60
Förinställd inkopplingstemperatur (°C):	28

Luftmängd (m³/timme): 85
Dimensioner LxBxH (mm): 62 x 150 x 170

Ventilationsstyrning

Styrning sätt: Rumtermostat
Spänning (V): 230
Strömupptagning max. (A): 16
Skyddssätt: IP66
Inställningsområde (°C): -20 / +35
Temperaturområde (°C): -20 / +50
Dimensioner LxBxH (mm): 122 x 120 x 56

Isolering

Material: PUR (polyuretan)
Styrka (mm): 20
Innertankens isolerad yta (m²): 11

Dimensioner LxBxH (mm): 1860 x 1460 x 2400
Vikt (kg): 285

Specifikation

- Dubbelväggig tank, diffusionstät och UV-stabil
- Påfyllningsledning G 2"
- Tankvagnkoppling (Dry-Break DBC-1000-AB) automatiskt stängande (84 005)
- Avlufts- och ventilationsventil (45 150 950)
- Ädelstålfotventil med sugkorg (23 188)
- Låsbar dörr medels två lås
- Membranpump med integrerad bypass monterad på ädelstålmonteringsplatta (25 280)
- AdBlue®-tappslang, DN 19, 6 m / 19.69 ft, med slangpip G 1" i och vridled för ZVAU (25 673)
- Köld- och värmeisolerad innertank (84 659)
- Elektronisk display (i %) medels ultraljudssensor och läckagekontroll (19 025 395)
- Reglering av uppdämd värme i tankens övre område medelst ventilator/fläkt (84 657)
- Uppvärmning av pump- och redskaprummet medels värmebläsk (84 656)
- Inbyggnadsmätare digital, princip ovalhjul, ädelstål (EBZDU) (23 295 870)
- Automatik-pumphandtag för AdBlue® (23 171 980)
- Optionellt tillbehör: tankuppvärmning (45 167)

Särskilda kännetecken

- DIBt allmän byggtillsynsenlig tillåtelse; allmän byggnadssätt-tillstånd Z-40.21-594
- Tillslutet system, AdBlue® förblir fri från föroreningar
- Tillgång säkrad medelst lås
- Vid tankläckage utlöser alarm
- AdBlue® pump en äkta långtidslöpare
- AdBlue® pump lätt tillgänglig
- Inner- och yttertank tillgänglig genom manhål
- Volymmätare av rostfritt stål
- Tappventil av rostfritt stål
- Nivåindikator

Förpackning

Container 20' HC (styck): 4
Container 40' HC (styck): 8

Dimensioner LxBxH (mm):	1860 x 1460 x 2400
Vikt inklusive förpackning (kg):	285
Förpackningsenhet:	1,0