

Vnitřní zubové čerpadlo na olej 10 l/min

DRST-ventil-230 V-1~AC-50 Hz-0,5 kW



Císlo zboží: 23 321 001
EAN: 4048358718518
Slevová skupina: D

Technické údaje

Přípojovací kabel, délka (m): 1,8
 Přípojka na sací straně: G 3/4" vnější závit (oboustranný)
 Přípojka na výtlačné straně: G 1/2" a
 Hydraulické údaje
 Konstrukční typ čerpadla: zubové čerpadlo, samonasávací
 Čerpací výkon při volném výtoku (l/min): 10
 Sací výška (m): 3
 Čerpací tlak až (bar): 10
 Čerpané médium: oleje do SAE 90
 Motorové údaje
 Napětí (V): 230
 Frekvence (Hz): 50
 Příkon proudu (A): 5,5
 Výkon (kW): 0,56
 Tepelná ochrana: s automatickou obnovou
 Doba zapnutí (min): Nepřetržitý provoz
 Točivý moment (Nm): 2
 Otáčky (ot/min): 1450
 Typ konstrukce: IMB 3
 Třída krytí: IP66
 Rozměry DxŠxV (mm): 310 x 320 x 205
 Hmotnost (kg): 14,76

Specifikace

- Zapínač a vypínač, tlakový membránový spínač
- Nastavitelný obtok (Bypass) (přednastaven na 7 bar)
- S odvzdušňovacím ventilem
- S přetlakový ventilem 18 bar (23 128)
- Podle TRBF

Speciální funkce

- Zubové čerpadlo s koly s vnitřním ozubením se srpovitým mezikusem, tato konstrukce vyžaduje:
- Velmi malý stupeň nerovnoměrnosti objemového průtoku
- Nízká úroveň hladiny hluku
- Kompaktní konstrukce
- Díky delšímu záběru zubů lepší těsnicí účinek a větší sací a výtlačný úhel
- Velmi dobré sací vlastnosti
- Čerpadlo pro montáž na nádrž a stěnu
- Čerpadlo lze použít v potrubních systémech do délky 70 m, v závislosti na průřezu vedení
- Potřebné příslušenství k montáži na zeď
- (19 512) a (19 522), (19 523), (19 523 001)

Balení

Rozměry DxŠxV (mm): 380 x 360 x 250

Hmotnost včetně obalu (kg):	15,44
Obalová jednotka:	1,0